

ECO SPEC[®]

ECO SPEC[®] PREMIUM
INTERIOR PAINT



ECO SPEC[®] is Benjamin Moore's "Greenest" Product

ECO SPEC[®] Interior offers zero VOCs, zero emissions and low odour. 100% acrylic, it allows quick drying, and fast turnaround that is ideal for both commercial and residential jobs where an environmentally-responsible product is required. Our patented zero-VOC Gennex[®] colorants ensure that Eco Spec remains zero-VOC even after tinting.

KEY FEATURES	BENEFITS
Excellent hide and touch-up	Delivers a smooth application and touch-ups blend seamlessly
Zero emissions	Perfect choice when an environmentally-responsible, interior product is required
Zero VOCs and low odour	Provides a product offering when a green attribute is required
Quick-drying formula	Provides minimal disruption and faster return to service
Engineered with Gennex [®] Colour Technology	Gennex colorants contribute to superior hide and colour retention

NEW CERTIFICATIONS
• CERTIFIED asthma & allergy friendly[®] • Green Seal Certified. This product meets Green Seal[®] Standard GS-11 based on effective performance, minimized/recycled packaging, and protective limits on VOCs and human toxicity. GreenSeal.org.
 

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE	SPECIFICATIONS
F372	Primer	30%	37.2-46.5 sq. m. (400-500 sq. ft.)	Touch : ½ - 1 Hour Recoat : 1 - 2 Hours	0 g/L	MPI 50, 50 X-Green [™] , 149, 149 X-Green [™] ; Eligible for LEED [®] v4 credit; Qualifies for CHPS low emitting credit
F373	Flat (3 - 7 @ 85°)	39%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)			MPI 53, 53 X-Green [™] , 143, 143 X-Green [™] ; Eligible for LEED [®] v4 credit; Qualifies for CHPS low emitting credit
F374	Eggshell (15 - 25 @ 85°)	36%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)			MPI 52, 52 X-Green [™] ; Eligible for LEED [®] v4 credit; Qualifies for CHPS low emitting credit
F375	Pearl (15 - 20 @ 60°)	38%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)			Eligible for LEED [®] v4 credit; Qualifies for CHPS low emitting credit
F376	Semi-Gloss (40 - 50 @ 60°)	40%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)			MPI 54, 54 X-Green [™] ; Eligible for LEED [®] v4 credit; Qualifies for CHPS low emitting credit

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.ca.

¹Theoretical coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness. ²Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH.



Your Benjamin Moore[®] representative is here to answer your questions about ECO[®] SPEC.

Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.ca.



ECO SPEC^{MD}

PEINTURE D'INTÉRIEUR DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE ECO SPEC^{MD}

ECO SPEC^{MD} est la peinture la plus « verte » de Benjamin Moore

ECO SPEC^{MD} d'intérieur se distingue par sa teneur nulle en COV, son absence d'émissions et sa faible odeur. Grâce à sa formule 100 % acrylique, elle sèche rapidement et permet une remise en service dans les meilleurs délais, deux caractéristiques essentielles pour les projets des secteurs commercial et résidentiel qui exigent l'utilisation d'un produit écoresponsable. Mieux encore, nos colorants Gennex^{MD} brevetés sans COV garantissent la teneur nulle en COV d'Eco Spec, même après la coloration.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	AVANTAGES
Excellent pouvoir couvrant et capacités de retouche supérieures	Offre une application lisse et des retouches qui se fondent à la perfection
Aucune émission	Choix tout indiqué lorsqu'un produit d'intérieur écoresponsable est requis
Aucun COV et faible odeur	Ses caractéristiques « vertes » en font une excellente option
Formule à séchage rapide	Procure une perturbation minimale des activités et une remise en service plus rapide
Formule conçue avec la technologie de la couleur Gennex ^{MD}	Les colorants Gennex contribuent au pouvoir couvrant supérieur et à la tenue améliorée de la couleur

NOUVELLES CERTIFICATIONS

- CERTIFIÉ **asthma & allergy friendly**^{MD}
- Certification Green Seal. Ce produit répond à la norme Green Seal^{MD} GS-11 en matière de performance efficace, emballage réduit/recyclé et limites de protection sur les COV et la toxicité pour les humains. www.greenseal.org.



CODE	LUSTRE/ÉCLAT	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT ¹	TEMPS DE SÉCHAGE ²	COV	CARACTÉRISTIQUES
F372	Apprêt	30 %	37,2-46,5 m ² (400-500 pi ²)	Au toucher : ½-1 heure Pour recouvrir : 1-2 heures	0 g/L	MPI 50, 50 X-Green ^{MC} , 149, 149 X-Green ^{MC} ; admissible aux crédits LEED ^{MD} v4; admissible aux crédits pour les produits à faible taux d'émission de la CHPS
F373	Mat (3-7 à 85°)	39 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)			MPI 53, 53 X-Green ^{MC} , 143, 143 X-Green ^{MC} ; admissible aux crédits LEED ^{MD} v4; admissible aux crédits pour les produits à faible taux d'émission de la CHPS
F374	Velouté (15-25 à 85°)	36 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)			MPI 52, 52 X-Green ^{MC} ; admissible aux crédits LEED ^{MD} v4; admissible aux crédits pour les produits à faible taux d'émission de la CHPS
F375	Perle (15-20 à 60°)	38 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)			Admissible aux crédits LEED ^{MD} v4; admissible aux crédits pour les produits à faible taux d'émission de la CHPS
F376	Semi-lustre (40-50 à 60°)	40 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)			MPI 54, 54 X-Green ^{MC} ; admissible aux crédits LEED ^{MD} v4; admissible aux crédits pour les produits à faible taux d'émission de la CHPS

Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur benjaminmoore.ca.

¹ Taux d'étalement théorique (m² [pi²]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.



Pour en apprendre davantage sur ECO SPEC^{MD},
contactez votre représentant Benjamin Moore^{MD}.
1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca.

